



TEMPÉREUSE - MOULEUSE - ENROBEUSE

# SILVER 24

NOUVEAUTÉ



CAPACITE : 24 Kg

Système d'enrobage « **CHOCOPLAK** »  
Avec arrêt synchronisé du papier



# TEMPÉREUSE - MOULEUSE - ENROBEUSE

La tempéreuse **SILVER 24** est la version « LIGHT » de la GOLD 2 : elle garde toute la technologie de cristallisation du chocolat mais en version tempéreuse, dépourvue des fonctionnalités électriques d'enrobage.

## TEMPÉREUSE EN CONTINU

La machine est équipée d'un groupe de froid, d'un échangeur à détente directe avec vis inox.

### Caractéristiques tempéreuse

Capacité utile :	24 kg
Production par heure :	80 kg
Tension :	230 v monophasé.
Puissance :	2.6 kW
Largeur :	58 cm
Profondeur :	68 cm
Hauteur :	148 cm
Poids :	110 kg

## MOULEUSE

Table vibrante chauffante et dosage avec pédale

## ENROBEUSE

L'ensemble transporteur CK2 à vitesse variable comporte :  
Grille d'entrée débrayable, grille d'enrobage, tapotage variable, coupe-queue pivotant.  
La goutlotte est à 2 voiles et le ventilateur est ajustable en hauteur et en débit.

**Production** : de 40 à 50 bonbons par passage.

**Options** : Enrobage partiel et bottoming.

### Caractéristiques enrobeuse

Largeur de grille :	220 mm
Hauteur de passage maxi :	45 mm
Hauteur de travail :	105 cm
Largeur avec CHOCOPLAK :	132 cm



Transporteur pliable sur colonne



Tête de dosage et table vibrante chauffante

## LES + SILVER 24

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| ✓ Branchement « universel » | Tension 230 V monophasé                             |
| ✓ Maxi production           | Largeur de grille 220 mm                            |
| ✓ Enrobage de qualité       | Soufflerie directe sur toute la largeur de grille → |
| ✓ Pied du bonbon net        | Bec plat d'enroulement de la grille sans tige ronde |
| ✓ Maîtrise des cadences     | Arrêt synchronisé du papier                         |
| ✓ Bonbons préservés         | Plaque de reprise intégrée sous le papier           |
| ✓ Rangements intégrés       | Colonne pour ranger les accessoires                 |
| ✓ Vidange rapide            | Par inversement du sens de rotation de la vis       |
| ✓ Nettoyage facile          | Transporteur démontable                             |
| ✓ Saine                     | Aspiration sur la zone d'enrobage                   |
| ✓ Silencieuse               | Ventilateur centrifuge                              |
| ✓ Courroie courte           | Actionnée par moteur coupe-queue indépendant        |
| ✓ Sans réglages de bande    | Sortie Chocoplak sans bande                         |
| ✓ Maintenance simplifiée    | Composants électromécaniques, sans électronique     |

