



FONDOIRS FD 45 / 100 - SIMPLE ET DOUBLE



Avec programmateur de rotation du brasseur

Option

Pompe et tuyauterie pour alimentation automatique d'une tempéruse ou enrobeuse



FONDOIRS FD 45 / 100 - SIMPLE ET DOUBLE

FONCTION : Stocker et maintenir les masses à température et homogénéité désirées

PRODUIT : Couverture de chocolat

VERSIONS : Stockage et fonte

CAPACITE UTILE PAR CUVE : 45 et 100 kg

DESCRIPTIF :

CUVE

- Construction acier inoxydable. Cuve calorifugée avec revêtement en inox brossé.
- Ensemble assemblé sur châssis porteur en tube carré monté : sur 4 vérins réglables (simple), sur roulettes (double)
- Cuve simple enveloppe avec fond plat renforcé.
- Entraînement du brasseur par l'intermédiaire d'un fourreau central soudé en fond de cuve.
- Dessus : Couvercle à ouverture totale avec dispositif de sécurité « stop ouverture ».
- Vidange : Par vanne papillon à commande manuelle chauffée avec verrouillage à la fermeture. Hauteur au sol : 400 mm.
- Chauffage électrique indépendant par cuve.

MALAXEUR

- Brasseur facilement démontable en forme de 2 1/2 ancras soudés sur une noix centrale.

GROUPE DE COMMANDE

- Groupe moto réducteur monté sous chaque cuve.

EQUIPEMENT ELECTRIQUE

- Coffret de commande monté en partie supérieure équipé de : Sectionneur général à commande extérieure, Disjoncteurs moteur et chauffage. Commutateurs et voyants de commande et régulateur de température (1 par cuve). Programmateur de rotation du brasseur et voyant défaut de charge moteur.

CARACTERISTIQUES :

Tension : 230/400 volts, 50 Hz.

Puissance : Simple 2.6 KW – Double 5.2 KW



DIMENSIONS

	FD 45 SIMPLE	FD 45 DOUBLE	FD 100 SIMPLE	FD 100 DOUBLE
Largeur	600	1020	600	1020
Profondeur	680	680	680	680
Hauteur	1460	1460	1860	1860
Haut. chargement	950	950	1250	1250
Poids	60 kg	80 kg	72 kg	95 kg

Les caractéristiques indiquées sur ce document ne sont pas contractuelles et peuvent être sujettes à modifications sans préavis