



## ENROBEUSE - TEMPÉREUSE - MOULEUSE

**GOLD 2**



**CAPACITÉ : 24 Kg**

**GOLD 4**



**CAPACITÉ : 40 Kg**

NOUVELLE  
INTERFACE



**TEMPÉRAGE CONTINU A 3 PHASES**  
(45° - 28° - 30° ajustable)



Système d'enrobage « **CHOCOPLAK** »  
Avec arrêt automatique du papier

# ENROBEUSE - TEMPÉREUSE - MOULEUSE

Les **GOLD 2** **GOLD 4** sont équipés du système de tempérage continu à 3 phases avec ajustement des 3 consignes (45° - 28° - 30°) qui assure une grande fluidité de la couverture pendant tout son fonctionnement. Equipées d'un transporteur d'enrobage « **CHOCOPLAK** » ou d'un transporteur avec sortie papier, elles deviennent une enrobeuse performante et d'une table vibrante, en mouleuse.

## MOULEUSE

Table vibrante chauffante adaptable directement sur la machine.

Dosage programmable avec pédale.

Options : - Tête de dosage avec 2 plaques de coulée

## TEMPÉREUSE

Les machines sont équipées d'un groupe de froid, d'un échangeur à détente directe, d'une vis de tempérage et du système de tempérage à 3 phases. Les commandes sont électromécaniques sans électronique.

## ENROBEUSE

L'ensemble transporteur à vitesse variable, se centre sur la tempéreuse. Il est composé d'une grille d'entrée débrayable, d'une grille d'enrobage, d'un tapotage variable et d'un coupe queue pivotant. La goulotte réglable en hauteur est à 2 voiles et le ventilateur est ajustable en hauteur et en débit. Les bonbons sont repris directement sur le papier.

Enrobage partiel et bottoming en option.

Production de 40 à 50 bonbons par passage.

### 2 systèmes d'enrobage au choix

- **CHOCOPLAK** : Le poids d'entraînement du papier prend appui sur 2 courroies crantées, la plaque de ramassage est déjà en place lorsque les bonbons arrivent, il n'y a qu'à couper le papier et prendre la plaque avec les bonbons.
- **SORTIE PAPIER** : Les bonbons sont repris sur le papier entrainé par la bande du transporteur de sortie accroché au transporteur d'enrobage. Il faut glisser la plaque de ramassage puis couper le papier.



Option tête de dosage

Utilisation simplifiée au maximum grâce à la nouvelle interface tactile



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	<b>GOLD 2</b>	<b>GOLD 4</b>
Capacité :	24 kg	40 kg
Tension :	230 v monophasé.	
50/60 Hz		
Puissance :	2.8 kW	3.7 kW
Largeur de grille :	220 mm	
Hauteur sous goulotte :	45 mm	
Hauteur de travail :	105 cm	
Largeur :	58 cm	
Larg avec CHOCOPLAK :	133 cm	
Larg avec sortie CHOCOPLAK :	145 cm	
Larg avec table vibrante ;	90 cm	
Larg total avec Sortie papier :	173 cm	211 cm
Longueur tapis de sortie :	90 cm	120 cm
Profondeur :	68 cm	
Hauteur :	138 cm	148 cm
Poids : Tempéreuse	120 kg	132 kg
Enrobeuse	145 kg	160 kg

### AVANTAGES DU SYSTEME CHOCOPLAK

- Arrêt automatique du papier
- Rapidité et facilité de prise des bonbons
- Encombrement réduit, rangement intégré derrière la machine
- Pas de réglage de bande
- Pas de plaque à glisser sous les bonbons, pas de risque de les abîmer



1 rue des entrepreneurs – 78540 VERNOUILLET, France  
+ 33 (0)1 34 90 90 00 - info@savy-goiseau.fr

[www.savygoiseau.com](http://www.savygoiseau.com)

**VOS CHOCOLATS**  
**NOTRE PASSION**