



FONDOIRS

**Fondoir double cuves**

CAPACITÉS: DE 45 à 200 kg
CUVE SIMPLE OU DOUBLE

Stocker et maintenir les masses à
température et homogénéité désirées

LES AVANTAGES

- ➕ Programmation par écran tactile
- ➕ Peu encombrant
- ➕ Nettoyage facile
- ➕ Fonte homogène

**Écran de pilotage**

Pilotage indépendant par cuve:

- Températures
- Vitesse du brasseur
- Départ différé
- Mode éco nuit
- Pompe (en option)



FONDOIRS

CUVE

- Construction acier inoxydable
- Cuve calorifugée avec revêtement en inox brossé
- Bâti inox monté sur 4 roulettes ou vérins réglables
- Cuve simple enveloppe avec fond plat renforcé
- Entraînement du brasseur par l'intermédiaire d'un fourreau central soudé en fond de cuve qui la rend 100% étanche
- Dessus : Couvercle à ouverture totale avec dispositif de sécurité « stop ouverture »
- **Vidange : Par vanne papillon** à commande manuelle chauffée avec verrouillage à la fermeture
- Hauteur de la vanne au sol : 400 mm
- Chauffage électrique indépendant par cuve

BRASSEUR

Brasseur pendulaire facilement démontable en forme de 2 ½ ancrés soudés sur une noix centrale.

ÉQUIPEMENTS

- Écran tactile de pilotage
- Gestion par commande électromécanique
- Fonction brassage automatique
- *Asservissement par pompe en option*

Pompe et tuyauterie pour alimentation automatique d'une tempéreuse ou enrobeuse.



Cuve simple ou double

INFOS TECHNIQUES

Modèles	FDX 45 simple	FDX 45 double	FDX 100 simple	FDX 100 double
Capacité	45 kg	90 kg	100 kg	200 kg
Largeur	500 mm	970 mm	500 mm	970 mm
Profondeur	650 mm	650 mm	650 mm	650 mm
Hauteur	1112 mm	1112 mm	1480 mm	1480 mm
H de chargement	900 mm	900 mm	1160 mm	1160 mm
Poids	60 kg	80 kg	72 kg	95 kg
Tension	230 V mono	400 V tri	230 V mono	400 V tri
Puissance	2600 W	4600 W	5200 W	8000 W