

MAGIC TEMPER ALPHA – 1.5K – 3K

PARTENAIRE
OFFICIEL

STATICE
TEMPERING®



Magic Temper ALPHA

2 x 250 gr



Magic Temper 1.5K

1.5 kg



Magic Temper 3K

3 kg

TEMPÉRAGE PAR ENSEMENCEMENT



Beurre de cacao solide



Transformation



**Cristaux stables prêts à
ensemencer vos masses**



Découvrir en vidéo



FONCTIONNEMENT

Le MAGIC TEMPER permet de tempérer facilement des masses de chocolat, couvertures, pralinés, ganaches et intérieurs. L'appareil est utilisé pour le tempérage en batch pour des productions journalières de 70 à 600 kg.

Il est destiné aux artisans confiseurs chocolatiers et aux centres de R&D en industrie. Les cadrages sont prêts à être coupés en 1 à 3 heures au lieu de 12 h ou 24h. Avec le MAGIC TEMPER le tempérage est rapide et sûr à 100%.



PERFORMANCES

- Ensemencement avec des formes polymorphes stables (cristallisation plus rapide)
- Meilleure qualité des textures, diminution des risques de blanchiment, meilleure brillance
- Tempérage facile et reproductible des couvertures, pralinés et ganaches
- Affichage sur écran LCD des informations de régulation (1.5K et 3K)
- Magic Temper ALPHA pilotable par smartphone via application dédiée
- Tempérage des intérieurs pour one shot, doseuse ou extrusion
- Evite les contaminations d'arôme liées au tempérage sur marbre
- Couvercle avec bouclier thermique pour garantir une parfaite homogénéité
- Régulation numérique sécurisée : pas de risque de phase liquide
- Plage de réglage de la cuve : de +30,0 °C à +35,0 °C/Precision de réglage : 0,1 °C
- Possibilité de couler des pralinés à des températures plus élevées
- Quantités artisanales et industrielles : volume de 2 x 250 gr à 3 kg
- Nettoyage facile : fond de cuve et surfaces extérieures rayonnés



INFOS TECHNIQUES

MODELE	ALPHA	1.5K	3K
Capacité	2 x 250 gr	1.5 kg	3 kg
Option		Connectivité Bluetooth et USB	Connectivité Bluetooth et USB
Cuve	Aluminium alimentaire	Aluminium alimentaire	Aluminium alimentaire
Etanchéité	IP21	IP21	IP21
Dimensions	D200 mm haut 100 mm	237 x 277 x 292 mm	237 X 277 X 412 mm
Poids	2 kg	4.5 kg	6.2 kg
Alimentation	adaptateur secteur 100 V/240 V	adaptateur secteur 100 V/240 V	adaptateur secteur 100 V/240 V
Tension	monophasé 50/60 Hz – 12 V	monophasé 50/60 Hz – 12 V	monophasé 50/60 Hz – 12 V

