DURANTE 50 AÑOS, HECHO EN FRANCIA

TÚNELES DE ENFRIAMIENTO

TRANSPLEX



Adaptable a todas las máquinas de recubrimiento.



- **Ancho a elegir:**
  180 / 220 o 300 mm
- **Longitud a elegir:**
  4m - 6m - 8m - 10m - 12m o +
- **Deflectores extraíbles para dirigir el aire frío**

Descúbrelo en vídeo

DURANTE 50 AÑOS, HECHO EN FRANCIA

TRANSPLEX TÚNELES DE ENFRIAMIENTO

MARCHA

La circulación de aire ha sido optimizada para garantizar un enfriamiento homogéneo tanto de los productos como de la banda transportadora, gracias a un sistema de retorno de aire por la parte inferior del túnel.
Todos los modelos pueden equiparse con un dispensador de papel, especialmente recomendado para productos decorados con transferencias o aplicaciones que requieren un tiempo de enfriamiento más prolongado.
Opciones de descarga de los productos:
• Mediante una amplia mesa de recepción de salida, diseñada para facilitar la recogida y el envasado de los productos en una posición de trabajo ergonómica. Para optimizar el espacio, esta mesa puede desmontarse fácilmente cuando el túnel no está en uso.
• Mediante un sistema de doble banda de salida, que facilita el desprendimiento y la retirada de los productos al final del proceso.
Además, los túneles pueden suministrarse con deflectores de aire desmontables. Estos permiten trabajar con productos delicados o decorados con transferencias, evitando que el flujo de aire incida directamente sobre ellos y garantizando así un acabado perfecto.





EQUIPO

✔️ Estructura y transportador fabricados íntegramente en acero inoxidable
✔️ Cubiertas de circulación de aire en PETG transparente para una perfecta visibilidad de los productos
✔️ Regulación electrónica de la velocidad de la banda transportadora
✔️ Ajuste preciso de la temperatura del grupo de refrigeración
✔️ Deflectores de aire desmontables para el procesamiento de productos delicados o decorados con transferencias

INFORMACIÓN TÉCNICA

Modelo	Longitud del túnel	Longitud de enfriamiento	Ancho de banda	Ancho total	Alto. trabajo	Longitud de la tabla de entrada	Longitud de la mesa de salida extraíble	Fuerza	Tensión
TP4DF	**5,5 m**	**2 metros**	**180/220/300 mm**	**550 mm**	**1 metro**	**0,75 m**	**0,50 m**	**2500 W**	**Monofásico de 230 V**
TP6DF	**7,5 metros**	**6 metros**	**180/220/300 mm**	**550 mm**	**1 metro**	**0,75 m**	**0,50 m**	**2500 W**	**Monofásico de 230 V**
TP8DF	**10 metros**	**8 metros**	**180/220/300 mm**	**550 mm**	**1 metro**	**0,75 m**	**0,50 m**	**2500 W**	**Monofásico de 230 V**